
システムキッチンKT オプション一覧表

シンク ※標準シンクサイズ 間口65cm



美・サイレントシンク (E Gシンク) 間口82cm

大きな鍋も洗いやすい奥行きたっぷりのシンクです。 排水口が奥なので水の流れもスムーズです。



人工大理石 (PMシンク) 間口71.1cm

耐久性に優れた、美しくなめらかな質感の人工大理石。 油汚れもサッと拭き取ることができます。

シンクアクセサリー



・サポートプレート (メッシュタイプ)



まな板ラック

・止水フタ

水栓金具





□タッチレス水栓 ZZSF-NA451S-T

ガスコンロ

- ≪標準仕様≫ZGFVK6R18USK-T 片面焼きグリル付きコンロ(水無し)





ガラストップ

温調機能 炊飯・湯沸 ダブル 高火力・トロ火

間口:60cm フェイス:シルパー トッププレート: プラック グリル:水無

安全機能

≪グレードアップ≫

ZGGVK6A18QSS-T トッププレート:シルバー



ZGGVK6A18DSK-Tトッププレート:ブラック



両面焼きグリル付きコンロ(水無し)



ガラストップ

温度自動調節

シールド バーナー

ダブル 高火力・トロ火

安全機能

両面焼きグリル付きコンロ(水無し)



ガラストップ

温度自動調節

シールド バーナー

ダブル 高火力・トロ火

安全機能

I Hヒーター



・2口IH+1口ラジェントヒーター 水無両面焼きケリル付 ZEFZR6H16PSK-T



・2口IH+1ロラシ エントヒーター 水無両面焼きケリル付 ZEFZR6M17XSS-T




• 2口IH+1ロラジェントヒーター 水無両面焼きグリル付 ZEFZR6H16RK-T

| 洗エ―ルレンジフード

≪標準仕様≫フラットスリムレンジフード







フィルターをファンと一体化させた新橋造の ファンフィルターをお湯で浸け置き洗い。 お湯を掻き揚げる動作によって生じる水流を 繰り返し衝突させることで汚れを除去。 継がは米トレイに溜まります。

排水トレイ STEP1: 給湯トレイにお湯(40-45°C) を入れて本体にセット。 STEP2: 洗浄ボタンを押すと集めた

その他

・プルモーションレール 閉まる寸前に引出を自動的に引き込み、 やさしく静かに閉まるダンパー機構を搭載。



・ライン取手用タオル掛け 標準で1つ付きます。 2つ目からの追加金額。



ムープダウン吊戸棚 目の高さまで降りてくるから 出し入れラクラク。

